MAR 126

Scotsman Ice Systems

Modułowa wytwornica lodu max 1000 kg

Charakterystyka:

- Wytwornica lodu łuskowego, wersja kompaktowa z wbudowanym agregatem chłodniczym. Zbiornik do przechowywaniu lodu należy zakupić osobno.
- Parownik oraz ostrze skrobaka ze stali nierdzewnej AISI304. Ulepszona konstrukcja ścian parownika.
- Taca zbiornika na wodń z tworzywa ABS, łatwo wyjmowana w celu czyszczenia i dezynfekcji.
- Elektromechaniczny panel sterujńcy. Elektryczne zabezpieczenia prńdkości obrot·w i kolejności faz.
- Czujnik niskiego poziomu wody. Sprńżarka hermetyczna. Termostatyczny czujnik poziomu lodu w zbiorniku.
- Silnik przekładni z paskiem klinowym.
- Panele z polerowanej stali nierdzewnej, z zaokrńglonymi narożnikami, łatwo zdejmowane, ułatwiajńce konserwacjń.
- Rńczny włńcznik ON/OFF z tygodniowym timerem.

MAR 126
Lód łuskowy
Zawartość wody 2%
Grubość 1 lub 2 mm

SKRAPLACZ

Chłodzony powietrzem

Chłodzony wodń

CZYNNIK CHŁODNICZY

R404A

ZASILANIE V/Hz/ph

230/60/3
380/60/3N
400/50/3N

ZALECANE ZBIORNIKI NA LÓD

Maszyna	Zbiorniki		kg
MAR 126	●	**UBH1100**	553
	●	**UBH1600**	812
	●	**UBH2250**	1068
	●	**SIS700**	318 + 73
	●	**SIS1350**	613 + 73 + 73

LEGENDA:
✔ : Idealne połńczenie wytwornicy i zbiornika
● : Wysyp lodu musi być wykonany przed instalacjń.
CBTxxxxxxxxxx : wymagany dodatkowy adapter.

CERTYFIKATY

WYMOGI DOTYCZĄCE WARUNKÓW PRACY

	Minimum	Maximum
Temp. powietrza	10°C	43°C
Temp. wody	5°C	38°C
Ciśnienie wody	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
Napińcie elektr.	-10%	+10%

UWAGA:
Modele i ich specyfikacje mogń ulec zmianie bez uprzedzenia.
Niniejsza karta jest przeznaczona wyłńcznie do cel·w komercyjnych.
Dokumentacja techniczna znajduje sińw instrukcjach serwisowych.

www.scotsman.com.pl

Modułowa wytwornica lodu max 1000 kg