

N 0622

Scotsman
Ice Systems

Modułowa wytwornica lodu max 292 kg



Charakterystyka:

- Sygnalizacja alarmowa AutoAlert™.
- Doskonała jakość wśród niewielkich urządzeń przemysłowych.
- Wyjątkowe rozwiązanie w segmencie przemysłowym - kod QR zapewnia natychmiastowe informacje serwisowe i historię gwarancji.
- Umiejscowiony z przodu, skuteczny filtr powietrzny.
- Panel przedni ułatwiający dostęp do kluczowych komponentów.
- Opatentowany system WaterSense ogranicza powstawanie osadu z kamienia.
- Zaawansowany system Smart-Board™ o dodatkowych możliwościach diagnostycznych.



N S 0622
Nugget Small 1 g
Ø 11 x H 13 mm

SKRAPLACZ

Chłodzony powietrzem

Chłodzony wodą

CZYNNIK CHŁODNICZY

R404A

ZASILANIE

V/Hz/ph

230/50/1
230/60/1

ZALECANE ZBIORNIKI NA LÓD

Maszyna	Zbiorniki	kg
N 0622	✓ SB193	129
	✓ SB322	168
	CBT30EFSD SB393	181
	CBT30EFSD SB530	243
	CBT42EFSD SB550	252
	CBT48FMCD SB948	406
	CBT52FMCD SB1025	478
	● UBH1100	553
	● UBH1600	812
	● SIS300	137 + 73
● SIS700	318 + 73	

LEGENDA:

- ✓ : Idealne połączenie wytwornicy i zbiornika
- : Wysyp lodu musi być wykonany przed instalacją.
- CBTxxxxxxxxx : wymagany dodatkowy adapter.

CERTYFIKATY



WYMOGI DOTYCZĄCE WARUNKÓW PRACY

	Minimum	Maximum
Temp. powietrza	10°C	43°C
Temp. wody	5°C	38°C
Ciśnienie wody	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
Napięcie elektr.	-10%	+10%

UWAGA:

Modele i ich specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Niniejsza karta jest przeznaczona wyłącznie do celów komercyjnych.
Dokumentacja techniczna znajduje się w instrukcjach serwisowych.

www.scotsman.com.pl

Modułowa wytwornica lodu max 292 kg

